



RH1 ZAPUSTĚNÁ NAPÁJECÍ A DATOVÁ LIŠTA
S VEDENÍM KABELŮ



RH2 ZAPUSTĚNÁ NAPÁJECÍ A DATOVÁ LIŠTA



INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ PRO ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ A DATA

Zapuštěné napájecí lišty RH1 a RH2 představují vynikající a elegantní řešení požadavků distribuce napájení a dat. Spolu s adaptéry tvoří univerzální a flexibilní napájecí systém.

RH1 Zapuštěná napájecí a datová lišta s vedením kabelů.



- Možnost instalace do stolů s minimální tloušťkou desky 15 mm
- Integrované datové moduly jsou použitelné pro standardní porty / konektory (např. RJ-45, VGA, USB, ...)
- Možnost různých barevných provedení (info u dovozce)
- Oddělený prostor pro datové kabely minimalizuje elektromagnetickou interferenci (EMI)
- Prostor pro datové kabely je určený pro 8 x Cat5e nebo 7 x Cat6 kabelů
- Prostor pro napájecí vodiče je určený pro 3 x 2,5 mm² vodiče

RH2 Zapuštěná napájecí a datová lišta



- Možnost instalace do stolů s minimální tloušťkou desky 15 mm
- Úsporný a kompaktní modul
- Možnost různých barevných provedení (info u dovozce)
- Napájecí a datové kabely se připojují přímo na připojovací terminály ze spodní strany lišty

Množství adaptérů a doplňků systému GSS



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ

Jmenovité napětí	250 V a.c.
Jmenovitý proud	13 A maximum - 3-žilový 1,5 mm ² kabel 16 A maximum - 3-žilový 2,5 mm ² kabel
Frekvence	50 / 60 Hz
Jmenovitý zkratový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud: 6KA (BS EN 60439-2)

MATERIÁL

Napájecí lišta	hliník
Izolace	polykarbonát

ROZMĚRY A HMOTNOST (na 1 m délky)

RH1 Rozměry (d x v x h)	1000 mm x 80 mm x 57 mm
Hmotnost	ca. 3,5 kg
RH2 Rozměry (d x v x h)	1000 mm x 80 mm x 34 mm
Hmotnost	ca. 2,8 kg
Záruka	3 roky