


Čelní pohled

## DMS1 ELEKTRICKÁ A NAPÁJECÍ LIŠTA

### ELEKTRICKÉ

#### Kapacita prostoru



#### Kapacita pouzdra

	Prázdný prostor	s SFC2 modulem	s DS4 datovou krytkou
A	2569 mm <sup>2</sup>	1227 mm <sup>2</sup>	2166 mm <sup>2</sup>
B	2487 mm <sup>2</sup>	1145 mm <sup>2</sup>	2084 mm <sup>2</sup>

\* výše uvedené hodnoty kapacit jsou předpokládáné a zaokrouhlené na nejbližší hodnotu

#### Velikost kabelů

	Typ kabelu	Velikost
Datové kabely	Cat. 5E UTP	Dia 5.5mm *
	Cat. 5E STP	Dia 6.0mm *
	Cat. 6 UTP	Dia 6.5mm *
	Cat. 6 STP	Dia 7.0mm *

### MATERIÁL

**Pouzdro** Hliník

**Izolace** Polykarbonát

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

**Rozměry** 150mm x 40mm

**Hmotnost** cca 3,6 kg

### Příslušenství

SFC2 pouzdro

SFC2 kryt

Spojovací kolík

DS4 datová krytka


DMS1 vnitřní roh

DMS1 vnější roh

DMS1 rohové vodičko

### Záruka

3 roky



Čelní pohled

## SFC2 AKTIVNÍ MODUL

### ELEKTRICKÉ

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	40A max
Frekvence	50Hz / 60Hz
Jmenovitý zkratový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)
Odpor vodiče fázový a nulový	4,4 mohm/m
Impedance vodiče	4,5 mohm/m
Pokles napětí: fázový a nulový	4,5 mV/A/m
fázový a uzemňovací	2,73 mV/A/m
Jmenovité rázové napětí	4000V
Připojení adaptéru	Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží.
Kapacita terminálu	4mm <sup>2</sup> - 10mm <sup>2</sup>

### PROSTŘEDÍ

Provozní teplota	Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
Maximální nadmožská výška pro instalaci	2000 m
Odolnost vůči nárazu	vysoká
Stupeň ochrany	IP4X
Stupeň znečištění	2 ( nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací )

### MATERIÁL

Modul	Hliník
Izolace	Polykarbonát

### ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

Celkové rozměry	63,5mm x 26,8mm
Hmotnost	cca 1,8 kg

Certifikace	IEC 61534-1: 2004 EVPU
-------------	---------------------------

Záruka	3 roky
--------	--------