

Čelní pohled



Boční pohled

RH2 ELEKTRICKÁ ZAPUŠTĚNÁ LIŠTA

MATERIÁL


Pouzdro	Hliník
Izolace	Polykarbonát

ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky

Rozměry (š x h)	80mm x 33,8mm
Montážní otvor	70mm x 32mm
Hmotnost	cca 2,2 kg (RH2 pouzdro s SFC2 aktivním modulem)

Příslušenství	DS3 datová krytka
	SFC2 Aktivní modul
	SFC2 kryt
	SFC2 spojovací kolík
	Montážní držák se šroubky

Záruka	3 roky
--------	--------



Čelní pohled

SFC2 AKTIVNÍ MODUL

Jmenovité napětí	250 V
Jmenovitý proud	40A max
Frekvence	50Hz / 60Hz
Jmenovitý zkratkový výkon	(MCB: IN:40A UE:400V), Typ B (BS EN 60898-1) Budoucí proud 6KA (BS EN 60439-2)
Odpor vodiče fázový a nulový	4,4 mohm/m
Impedance vodiče	4,5 mohm/m
Pokles napětí: fázový a nulový fázový a uzemňovací	4,5 mV/A/m 2,73 mV/A/m
Jmenovité rázové napětí	4000V
Připojení adaptéru	Připojení zásuvkového adaptéru provádějte, až když je lišta pod proudem a pod zátěží.
Kapacita terminálu	4,0mm ² - 10mm ²
PROSTŘEDÍ	
Provozní teplota	Teplota okolí -5°C až +40°C (v rozmezí 24 hodin nesmí průměrná teplota přesáhnout 35 °C)
Maximální nadmořská výška pro instalaci	2000 m
Odolnost vůči nárazu	vysoká
Stupeň ochrany	IP4X
Stupeň znečištění	2 (nevodivé znečištění s dočasnou vodivostí způsobenou kondenzací)
MATERIÁL	
Modul	Hliník
Izolace	Polykarbonát
ROZMĚRY A HMOTNOST na 1m délky	
Celkové rozměry	63,5mm x 26,8mm
Hmotnost	cca 1,8 kg
Certifikace	IEC 61534-1: 2004 EVPU
Záruka	3 roky